

Termosifón de Alta Presión

Modelo SLH

Características

Diametro interior / exterior del Tanque: 470 / 360

Tanque exterior 0.40 mm Acero Inoxidable SUS 304-BA

Tanque interior 0.50 mm Acero Inoxidable SUS 304-2B

Aislamiento Térmico: 5 mm poliuretano

Guardapolvo EPDM





Soleado[®]

CALENTADORES SOLARES

The logo for Soleado features the brand name in a light green, sans-serif font. To the right of the name is a stylized sun icon composed of several curved, leaf-like shapes in shades of yellow and orange. A registered trademark symbol (®) is positioned to the upper right of the sun icon.

Base de Tubos SUS 202 / SUS 304

Diametro de tubos 58 mm

Longitud de Tubos 1800 mm

Eficiencia diaria >80%

Coeficiente de perdida de calor 10W/m K



Soleo
CALENTADORES SOLARES

Presión máxima permitida 6 kg/cm
Conexiones de entrada / salida: 3/4" pulgada
Marco SUS 202 / SUS 304
Reflectores SUS 202 / Aluminio
Inclinación 20^a / 30^a

Tubo tricapa de última generación
Válvula de Seguridad o alivio
Válvula Check antiretorno
Resistencia Electrica 1200W / 220 V
País de Fabricación MÉXICO / CHINA

®

Soleado

CALEFATADORES SOLARES

