

# Modelo SLH 58/1800



MODELO	MATERIAL TANQUE EXTERNO Y ESTRUCTURA	GARANTÍA	SERVICIOS SUGERIDOS	USUARIOS SUGERIDOS	RENDIMIENTO C/24 HRS. LITS.	PRESIÓN PERMITIDA
SLH 58/1800-12	ACERO INOX. 50 mm	10 años	2	2 a 3	105	3 kg/cm <sup>2</sup>
SLH 58/1800-16	ACERO INOX. 50 mm	10 años	2	3 a 4	140	3 kg/cm <sup>2</sup>
SLH 58/1800-20	ACERO INOX. 50 mm	10 años	3	4 a 5	175	3 kg/cm <sup>2</sup>
SLH 58/1800-25	ACERO INOX. 50 mm	10 años	3	5 a 6	210	3 kg/cm <sup>2</sup>
SLH 58/1800-30	ACERO INOX. 50 mm	10 años	4	7 a 8	245	3 kg/cm <sup>2</sup>

Termosifón de Alta Presión

## Modelo SCP 2.0 KI



MODELO	MATERIAL TANQUE EXTERNO Y ESTRUCTURA	GARANTÍA	SERVICIOS SUGERIDOS	USUARIOS SUGERIDOS	RENDIMIENTO C/24 HRS. LITS.	PRESIÓN PERMITIDA
SCP 150/2.0 - KI	GALVANIZADO /ELECTROESTATICA	5 años	2	3 a 4	150	3 kg/cm2
SCP 200/2.0 - KI	GALVANIZADO /ELECTROESTATICA	5 años	3	5 a 6	200	3 kg/cm2

Termosifón de Alta Presión

# Modelo SCP 2.0/KG



MODELO	MATERIAL TANQUE EXTERNO Y ESTRUCTURA	GARANTÍA	SERVICIOS SUGERIDOS	USUARIOS SUGERIDOS	RENDIMIENTO C/24 HRS. LITS.	PRESIÓN PERMITIDA
SCP 150/2.0 - KG	GALVANIZADO /ELECTROESTATICA	5 años	2	3 a 4	150	3 kg/cm2
INS 4406 - KG	-	5 años	1	-	6 lts x min	3 kg/cm2

Termosifón de Alta Presión